





**PARTIZAN IP**


Цены указаны в белорусских рублях

Модель	Изображение	Функциональное назначение, характеристики	Стоимость с НДС	
<b>Наружные IP-видеокамеры</b>				
IPO-1SP SE		Наружная камера, 1.0 Мп, матрица 1/4" HD OmniVision, 0,5 Lux, f=3.6 мм, Onvif, H.264: 1280x720@25 к/с, ИК подсветка - 20 м, питание DC12В/500мА, температура -35° ~ +55°, Ø58x82 мм, вес 375г., AWB, AGC, BLC, WDR, 2 года гарантии!	154,00	Акция
IPO-1SP		Наружная камера, 1.3 Мп, 1/3" Aptina, 0,5 Lux, f=3.6 мм, Onvif, H.264:1280x960, 1280x720@25 к/с, ИК подсветка - 20 м, питание DC12В/500мА, температура -35° ~ +55°, Ф314 x 85 мм, вес 850г., AWB, AGC, BLC, WDR, 2 года гарантии!	205,00	Акция
IPO-2SP PoE		Наружная камера, 2.0 Мп, 1/2.5" Aptina, 0,5 Lux, f=3.6 мм, Onvif, H.264:1920x1080@25 к/с, ИК подсветка - 20 м, питание DC12В/500мА, PoE, температура -30° ~ +50°, Ø 60 x 170 мм, вес 375г., AWB, AGC, BLC, WDR, 2 года гарантии!	300,00	
IPO-4SP POE		Наружная камера, 4.0 Мп, 1/3" Full HD OmniVision, 0,01 Lux, f=3.6 мм, Onvif, 2592x1520 15 fps, 2048x1536 25 fps, sub stream 1280x720@25fps, 704x576@25fps, ИК подсветка - 30 м, питание DC12В/500мА, PoE, температура -35° ~ +55°, Ø 65 x 116 мм, вес 375г., AWB, AGC, BLC, WDR, 2 года гарантии!	456,00	
IPO-VF1MP		Наружная камера, 1.3 Мп, 1/3" Aptina, 0,1 Lux, f=2.8-12 мм, Onvif, H.264:1280x960, 1280x720@25 к/с, ИК подсветка - 35м, питание DC12В/500мА, Ф314 x 85 мм, вес 850г., -35 °С ~ +55°С, AWB, AGC, BLC, WDR. Программное обеспечение в комплекте. 2 года гарантии!	360,00	Акция
IPO-VF2MP POE		Наружная камера, 2.0 Мп, 1/2.8" Full HD Sony Ultra, 0,1 Lux, f=2.8-12 мм, Onvif, H.264:1920x1080@25 к/с, ИК-подсветка 35м, питание DC12В/500мА, -35°С до 55°С, Ф314x85мм, вес 850г. AWB, AGC, BLC, WDR. Программное обеспечение в комплекте. 2 года гарантии!	400,00	Акция
IPO-VF5MP POE		Наружная камера, 5.0 Мп, 1/2.5" Aptina, 0,5 lux, f=2.8-12 мм, Onvif, RTSP, H.264: 2592x1944@13 к/с, 2048x1536@23 к/с, 1920x1080@30 к/с, ИК-подсветка - 40м, питание DC12В/500мА, PoE, IP66, температура -40° до +60°С, 90x140 мм, вес 680г. SlowShutter, AGC, BLC, AWB. Программное обеспечение в комплекте. 2 года гарантии!	1120,00	
<b>Купольные IP-видеокамеры</b>				
IPD-1SP		Купольная камера, 1.3 Мп, 1/3" Aptina, 0,5 Lux, f=3.6 мм, Onvif, H.264:1280x960, 1280x720@25 к/с, питание DC12В/500мА, температура +10° ~ +50°, Ø 90 x 65 мм, вес 310 г., AWB, AGC, BLC, WDR, 2 года гарантии!	160,00	Акция
IPD-1SP-IR SE v1.0		Купольная камера с ИК-подсветкой, 1.0 Мп, 1/4" HD OmniVision, 0,5 lux, f=2.8 мм, Onvif, H.264: 1280x720@25 к/с, ИК-подсветка 25м, питание DC12В/500мА, внешнее PoE (опционально), IP55, металлический корпус, температура -20°С до +55°С, Ø110x86мм, вес 375г. Программное обеспечение в комплекте. 2 года гарантии!!	180,00	
IPD-2SP-IR POE v1.0		Купольная камера с ИК-подсветкой, 2.0 Мп, 1/2.7" Full HD Sony Ultra, 0,1 lux, f=3.6 мм, Onvif, H.264:1920x1080@25 к/с, ИК-подсветка 30м, питание DC12В/500мА, PoE, IP55, металлический корпус, температура -20°С до +55°С, Ф125x86мм, вес 800г. AWB, AGC, BLC, WDR. Программное обеспечение в комплекте. 2 года гарантии!	275,00	
IPD-2SP-IR POE v2.2		Купольная камера с ИК-подсветкой, 2.0 Мп, 1/2.8" Full HD SOI, 0,01Lux, f=3.6 мм, Onvif, H.264: основной поток 1920x1080@25к/с, дополнительный поток 704x576@25к/с, ИК-подсветка - 25м, IP55, металлический корпус, питание DC12В/500мА, PoE, температура -20°С до +55°С, Ø110x86мм, вес 375г. AWB, AGC, BLC, WDR. Программное обеспечение в комплекте. Полная поддержка облачных технологий. 2 года гарантии!	292,00	
IPD-VF1MP-IR POE		Купольная варифокальная антивандальная камера с ИК-подсветкой, 1.3 Мп, 1/3" Aptina, 0,01 lux, f=2.8-12 мм, ONVIF, H.264:1280x960, 1280x720@25 к/с, ИК-подсветка 20м, питание DC12В/500мА, PoE, Частичная поддержка облачных технологий, IP66/IK10, антивандальное исполнение(металл), температура -20°С до +55°С, Ф103x80мм, вес 300г. AWB, AGC, BLC, DWDR. Программное обеспечение в комплекте. 2 года гарантии!	340,00	
IPD-VF2MP-IR SE POE		Купольная варифокальная антивандальная камера с ИК-подсветкой, 2.0 Мп, 1/2.8" Full HD SOI, 0,01 lux, f=2.8-12 мм, Onvif, H.264:1920x1080@25 к/с, ИК-подсветка - 25м, питание DC12В/500мА, PoE, IP55/IK10, антивандальное исполнение(металл), температура -20°С до +55°С, Ф103x80мм, вес 300г. AWB, AGC, BLC, WDR. Программное обеспечение в комплекте. 2 года гарантии!	288,00	
IPD-VF5MP-IR POE		Купольная антивандальная варифокальная камера с ИК-подсветкой, 5.0 Мп, 1/2.5" Aptina, 0,1 lux, f=2.8-12 мм, Onvif, H.264: 2592x1944@13 к/с, 2048x1536@23 к/с, 1920x1080@25 к/с, ИК-подсветка 25 м, антивандальное исполнение(металл), IP66, питание DC12В/500А, PoE, IP66/IK10, температура -20°С до +55°С, 143x123 мм, вес 1200г. SlowShutter, AGC, BLC, AWB. Программное обеспечение в комплекте. 2 года гарантии!	1200,00	


### Внутренние IP-видеокамеры

Cloud cubic (IPС-1SP-IR EC 1.0)		1.0Мп, 1/4" OmniVision, 0,5Lux, f=2.8 мм, Onvif, H.264: основной поток 1280x720@25к/с, дополнительный поток 704/576@6к/с, ИК подсветка - 10 м, наличие микрофона, WiFi, слот для карт памяти MicroSD (до 32Gb), питание DC5В/1.0А, IP44, блок питания в комплекте (кабель питания 2.5 м), ethernet кабель - 3.0 м в комплекте, температура +10° до +50°, размер 92x52x36 мм, вес 90г., AWB, AGC, BLC, WDR, полная поддержка облачных технологий, 2 года гарантии!	112,00
Cloud robot (IPH-1SP-IR)		1.0Мп, 1/4" OmniVision, 0,5Lux, f=3.6 мм, Onvif, H.264: основной поток 1280x720@25к/с, дополнительный поток 704/576@6к/с, ИК подсветка - 20 м, наличие микрофона, WiFi, слот для карт памяти MicroSD (до 32Gb), питание DC5В/1.0А, IP44, блок питания в комплекте (кабель питания 2.5 м), ethernet кабель - 3.0 м в комплекте, температура +10° до +50°, размер ø130x110 мм, вес 360г., управление поворотом и наклоном камеры, AWB, AGC, BLC, WDR, полная поддержка облачных технологий, 2 года гарантии!	120,00

### IP-видеорегистратор 4 канала

NVM-421 POE		NVM-421 IP видеорегистратор. 4x2.0 Мп(1920x1080)@25, 8xD1(720x576)@25. Видеовыходы: HDMI, VGA, ONVIF, 4 канала POE. 1xSATA до 6 Тб, 2xUSB, аудио: вход 1, тревожные входы/выходы:0/0, DC 12В/2А, вес 940 г., 255 x 225 x 45мм. В комплекте: ИК пульт управления, мышь, программное обеспечение CMS, мобильные приложения для Android и IOS, поддержка доступа по HTTP и FTP. 2 года гарантии!	412,00
-------------	---	---	--------

### IP-видеорегистратор 8 каналов

NVM-822 POE		NVM-822 IP видеорегистратор. 8x3.0 Мп(2048x1536)@25, 8x2.0 Мп(1920x1080)@25, 8x1.0 Мп(1280x720)@25. Видеовыходы: HDMI, VGA, ONVIF, 8 каналов POE. 1xSATA до 6 Тб, 2xUSB, DC4В/2.5А, 255 x 225 x 45 мм. В комплекте: ИК пульт управления, мышь, программное обеспечение CMS, мобильные приложения для Android и IOS, поддержка доступа по HTTP и FTP. 2 года гарантии!	976,00
-------------	---	---	--------

### IP-видеорегистратор 24 канала

NVH-852		NVH-852 IP видеорегистратор. 8x5.0 Мп(2592x1944)@25, 16x3.0 Мп(2048x1536)@25, 24x2.0 Мп(1920x1080)@25, 32x1.3 Мп(1280x960)@25. Видеовыходы: HDMI, VGA, ONVIF. 2xSATA до 6 Тб, 2xUSB, аудио: входы/выходы: 1/1, тревожные входы/выходы:0/0, DC 12В/4А, вес 1,7 кг, 350 x 295 x 45мм. В комплекте: ИК пульт управления, мышь, программное обеспечение CMS, мобильные приложения для Android и IOS, поддержка доступа по HTTP и FTP. 2 года гарантии!	632,00
NVH-2422		NVH-2422 IP видеорегистратор. 8x5.0 Мп(2592x1944)@25, 16x3.0 Мп(2048x1536)@25, 24x2.0 Мп(1920x1080)@25, 32x1.3 Мп(1280x960)@25. Видеовыходы: HDMI, VGA, ONVIF. 4xSATA до 6 Тб, 1x eSATA, 2xUSB, аудио: входы/выходы:1/1, тревожные входы/выходы:16/4, DC 12В/6А, вес 4 кг, 440 x 345 x 60мм. В комплекте: ИК пульт управления, мышь, программное обеспечение CMS, мобильные приложения для Android и IOS, поддержка доступа по HTTP и FTP. 2 года гарантии!	1092,00
NVT-2454		NVT-2454 IP видеорегистратор. 8x5.0 Мп(2592x1944)@25, 16x3.0 Мп(2048x1536)@25, 24x2.0 Мп(1920x1080)@25, 32x1.3 Мп(1280x960)@25. Видеовыходы: HDMI, VGA, ONVIF. 8xSATA до 6 Тб, 1x eSATA, 2xUSB, аудио: входы/выходы: 1/1, тревожные входы/выходы:16/4, AC 220В, вес 7,7 кг, 442 x 430 x 91мм. В комплекте: ИК пульт управления, мышь, программное обеспечение CMS, мобильные приложения для Android и IOS, поддержка доступа по HTTP и FTP. 2 года гарантии!	2140,00